



AGRAR BLACK

Innen- und außengummierter, robuster Spezi­schlauch für anspruchsvolle Einsatzgebiete wie Landwirtschaft und Industrie. Beste Beständigkeit gegen Gülle, Agrarchemikalien und Düngemittel.

KONSTRUKTION ■ 100% synthetisches Garn, rundgewoben, hochwertige Nitril/PVC-Mischung - in einem Produktionsprozess durch das Gewebe durchgedrückt

VORTEILE

- bestmögliche Verbindung von Nitril/PVC-Mischung zu Gewebe
- kälte- und hitzebeständig (-20°C bis 100 °C)
- salzwasserbeständig
- abriebfest, langlebig
- öl-, benzin- und chemikalienbeständig
- alterungs- und ozonbeständig

i.D. in inch	Dia. in mm	Wandstärke mm	Gewicht gr/m	WP / BP in bar	Reißfestigkeit kg (*)	Artikel-Nr.
2 ½	65	2,30	620	17/52	5100	600432
3	75	2,40	750	17/52	7000	600371
3 ½	90	2,50	930	15/45	9200	600372
4	102	2,60	1060	15/45	10500	600704
5	125	3,00	1450	15/45	14000	600451
6	152	3,00	1700	13/40	20100	600705

(*) theoretischer Wert