



V1.0



# HERKULES BLACK

Mehrweckschlauch für anspruchsvolle Einsatzgebiete wie Bergbau, Landwirtschaft, Bauwirtschaft und Industrie

- KONSTRUKTION**
- 100% synthetisches Garn, rundgewoben, hochwertige Nitril/PVC-Mischung - in einem Produktionsprozess durch das Gewebe durchgedrückt

- VORTEILE**
- bestmögliche Verbindung von Nitril/PVC-Mischung zu Gewebe
  - kälte- und hitzebeständig (-20°C bis 100 °C)
  - salzwasserbeständig
  - abriebfest, langlebig
  - öl-, benzin- und chemikalienbeständig
  - alterungs- und ozonbeständig

| i.D. in inch | Dia. in mm  | Wandstärke mm | Gewicht gr/m | WP / BP in bar | Reisfestigkeit in kg | Artikel-Nr. |
|--------------|-------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|-------------|
| 3/4          | 19,5-21,0   | 2,00          | 210          | 30/90          | 1150                 | 600033      |
| 1            | 26,5-27,5   | 2,00          | 250          | 30/90          | 1300                 | 600032      |
| 1 1/2        | 38,5-39,5   | 2,00          | 360          | 20/60          | 2100                 | 600027      |
| 2            | 51,0-53,0   | 2,20          | 470          | 20/60          | 4300                 | 600028      |
| 2 1/2        | 63,5-65,5   | 2,25          | 620          | 16/50          | 5100                 | 600029      |
| 3            | 75,5-77,5   | 2,40          | 750          | 16/50          | 6900                 | 600030      |
| 4            | 101,5-103,5 | 2,55          | 1060         | 13/40          | 10700                | 600031      |